




AIR

Minimax

7 kW




L 46
H 90
P 49

cm



80/99

kg



95

%



MIN 0,6
MAX 1,4

kg/h



17

kg



CE
EN 14785



Gris/Noir



Blanc



Bordeaux/Noir



Blanc/Noir



Thermostat



Programmeur



Télécommande



Ecran

 **BESTOVE**

TEL 09 72 43 12 91
FAX 09 72 43 12 90
CONTACT@BESTOVE.FR

SHOW ROOM
21 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
94120 FONTENAY SOUS BOIS

Données techniques	Minimax	Bravo	Confort	confort plus	Ideal chic	Brio	Max	Domino	K-Domino	Atout	I-Flam 175	I-Flam 177	U.M
Volume de chauffe	165	210	210	210	210	225	225	312	305	225	400	400	M ³
Niveau de puissance	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	N°
Puissance Max brûlée	7.0	9.2	9.2	9.2	9.2	9.9	9.9	15.2	14	10.5	17.5	17.5	Kw
Puissance Max rendement	6	8.4	8.4	8.4	8.4	9	9	13	12.2	9	16	16	Kw
Puissance Min rendement	3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.6	3.6	2.4	4.7	4.7	Kw
Rendement Max	95,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	94	93	92	94	94	%
Consommation horaire	0,60 1,40	0,67 1,87	0,67 1,87	0,67 1,87	0,67 1,87	0,67 2,01	0,67 2,01	0,8 3,1	0,8 2,8	0,53 2,2	1,00 3,50	1,00 3,50	Kg/h
Capacité réservoir	17	17	17	17	17	17	17	28	28	21	42	42	Kg
Alimentation	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	V/Hz
Puissance électrique absorbée en phase d'allumage	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	W
Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement maximum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	W
Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement minimum	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	W
Diamètre du conduit de sortie des fumées	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	80	80	∅ mm
Diamètre du conduit d'aspiration de l'air	-	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	∅ mm
Poids net/ Poids Brut	80/93	86/99	86/99	115/128	86/99	110/106 130/143	93/106	122/135 140/153	132/145 150/163	123/138	184/199	180/195	Kg
Dimension emballage	60x60 H104	58x63 H112	58x63 H112	58x63 H112	58x63 H112	58x63 H120	58x63 H120	58x63 H123	58x63 H123	80x80 H91	68x72 H138	68x72 H138	Cm

