

 HYDRO



BESTOVE

---

# I-FLAM 175

## 16 kW

---



cm

L 58.6  
H 115.5  
P 62.6



kg

184  
199



%

91



kg/h

MIN 0.90  
MAX 3.70




kg

42



EN 14785



Thermostat



Télécommande



Revêtement  
granit



Programmateur



Ecran  
digital



Racleur



Hydro



Capteur d'air



# I-FLAM 175

## 16 kW

● Matière  
Granit



SURFACE DE CHAUFFE MAX. (M <sup>2</sup> )	160
NIVEAU DE PUISSANCE (N°)	5
PUISSANCE THERMIQUE BRULÉE (kW)	17.7
PUISSANCE NOMINALE RENDUE (kW)	16.2
RENDEMENT MAX. (%)	91
CONSOMMATION HORAIRE (KG/H)	0.90/3.70
CAPACITÉ RÉSERVOIR (KG)	42
ALIMENTATION (V/Hz)	230/50
PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE EN PHASE ALLUMAGE (W)	300
PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE DURANT LE FONCTIONNEMENT MAX. (W)	120
PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE DURANT LE FONCTIONNEMENT MIN. (W)	90
DIAMÈTRE DE CONDUIT DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	80
DIAMÈTRE DU CONDUIT D'ASPIRATION DE L'AIR (MM)	48
POIDS NET/POIDS BRUT (KG)	184/199
DIMENSIONS EMBALLAGE (CM - LONGEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	68x72x138
ÉMISSION CO À 13 % DE O <sub>2</sub> (MG/NM <sup>2</sup> - %)	603 - 0.045
EMISSION DE POUSSIÈRE (MG/M <sup>3</sup> )	8

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Ceza

